



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Cola A-650

Código: A650

Edição | Pág N./N.Pág

01

1/1

TESTES

Viscosidade a 25° C (Brookfield RVT – sp5 20 rpm - cps)	10.000 ± 3.000
Filme	Opaco, pouco flexível
pH à 25 °C	5,0 ± 1,5
Teor de Sólidos (%)	51 ± 3

CARACTERÍSTICAS

A cola A-650 é uma emulsão de acetato de polivinila modificada, com ótima aderência a vários substratos.

APLICAÇÕES

A cola A-650 foi especialmente desenvolvida para ser usada na colagem de papel, papelão e em casos específicos como colagem de madeira em pisos e locais onde as peças sofram alguma flexão. Sua película apresenta bom espalhamento. Pode ser usada na colagem de papéis manualmente ou em máquinas automáticas.

ARMAZENAGEM

A cola A-650 tem uma vida útil de 6 meses, quando mantida à 20° C. Recomendamos que não seja armazenada com exposição ao Sol. Não devem ser usados vasilhames de ferro galvanizado ou zincado, recomendamos o uso de vasilhames de aço inoxidável, latão, alumínio, louça ou plásticos.

EMBALAGEM

Barricas de fibra com conteúdo líquido de 10 ou 50 Kg.



Antes de imprimir pense em seu compromisso com o Meio Ambiente e o comprometimento com os Custos.

Fitas Flax Indústria e Comércio Ltda.

Elaborado por

05/112008

Data

Engenharia de Produtos

Aprovado por